

# 奉贤区工贸行业动火安全专项检查要点

企业名称：

联系人：

企业地址：

联系方式：

序号	整治要点	检查内容	检查情况	整改情况
一	严格落实动火作业主体责任	企业要严格落实法定职责，组织实施动火作业全过程管控，坚决杜绝违规动火作业。		
		作业单位要严格落实相关作业安全管理制度和操作规程，符合相关管理要求。		
		作业单位依法分包给其他单位时，要加强对分包单位的现场动火作业安全管理。		
二	严格限制生产期间动火作业	动火作业原则上应在室外或者企业内部划定的动火区域进行。		
		劳动密集型企业的动火作业需严格执行《人员密集场所消防安全管理》(GB/T40248)等有关标准的相关要求，严格落实安全防范措施。		
		未落实相关责任措施的，一律不得动火作业。		
三	严格规范动火作业审批制度	作业场所的产权或统一管理单位、使用单位要将内部设备维修、安装、拆除工程及其相关活动中，涉及动火作业的审批纳入本单位安全生产规章制度，作为主要负责人安全生产工作职责。		
		要建立动火作业安全管理制度，明确管理责任部门和责任人员，规范高风险作业审批程序。		
		动火作业证上必须明确动火作业风险和管控措施，经企业动火审批责任人审批同意后，方可实施。		
		各集团单位要强化对下属企业动火作业内部审批工作的监督。		
		劳动密集型生产企业生产加工车间，每年至少进行一次风险辨识，严格落实动火作业安全措施。		
四	严格核验作业人员持证上岗	从事电焊、气焊、热切割等作业人员必须按规定持有特种作业操作资格证书上岗，并具备相应的作业安全技能。		
		用工单位应履行证书查验责任，雇佣持有有效证件的人员进行相应作业。		
五	确保劳动防护用品、相关设施安全可靠	对于动火作业所必备的劳动防护用品(护目镜等)、相关设施(焊机、气瓶等),企业除了要开展日常的点检(完整性、有效性、安全性)确认外，还要根据国家标准要求开展定期的安全检测，取得检测合格有效证明后方可继续使用。		

六	严格落实作业期间全过程管理	动火作业必须符合《焊接与切割安全》(GB9448)等相关标准的要求。		
		作业期间应严格做到“六必须”。(详见备注)		
		作业结束后应进行现场复查,确保无火灾危险后,方可离开。		
		现场监护人员和作业人员在发生初起火灾时,要立即报警,组织扑救,并及时疏散人员。		
七	严格开展第三方统一协调、管理工作	委托第三方进行相关作业时,企业应当确认受托方的相关资质,并在作业前与受托方签订安全管理协议。		
		委托方要对受托方开展作业资质审核、安全交底、人员培训、应急演练、日常巡检监督等全流程统一协调、管理工作。		
	备注	六必须:必须清理周边可燃物和易燃易爆物质,动火作业区域与其他区域必须进行有效防火分隔;必须配备相应的消防器材,保障消防用水;必须在现场设置警戒线或者安全标识;必须保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通;必须避免与具有火灾、爆炸风险的作业产生交叉;必须安排专门人员进行现场全过程监护。		

检查人(签名):

日期: 年 月 日